



DX-1 电源整合器





DX-1 电源整合器

DX-1

DX-1 采用单相电源，能够兼容 C15 Rack 电源支持，总电源接口采用 10 平方线材，内部每个通道采用 6 平方线材，同时可以带动 6 台 C15 以及 6 台 H 系列功率放大控制器。

2U 前面板的分布包括 4 个 XLR3 输入，1 个 32A 3-Pin 电源输入接口，8 个 Neutrik® NL4 喇叭线输出接口，100A 总电源开关以及 1 通道 LED 电压显示，后面板具有 4 个 XLR3 输出，1 个 32A 3-Pin 电源输出接口，6 通道 PowerCON 20A 输电源输出，以及 2 通道电源插座。

技术参数

前面板连接

总电源输入	AC~220V 32A 3-Pin(L+N+G)
模拟信号输入连接	4 x 卡侬母 Neutrik® XLR3 (IN)
喇叭线输出	8 x Neutrik® NL4
电压表头显示	1 通道显示
电源通道	8 路电源时序器
总开关	100 安培
强制开关	Pass
电源开关	ON/OFF

后面板连接

总电源输出	AC~220V 32A 3-Pin(L+N+G)
模拟信号输出连接	4 x 卡侬公 Neutrik® XLR3 (Out)
喇叭线输入	8 x Neutrik® NL4
电源输出	6 x 20A 电源输出
辅助电源	2 个电源插座

物理数据

尺寸（宽 x 高 x 深）	483 x 88 x 460 mm
材料	金属
完成	黑色
保护等级	IP2x
重量	11kg / 24.2lb

DX-1 Dimensions CAD

