

New Product



Vela-L 紧凑型超低扬声器



- V 系列家族 - 轻量级
- 流动演出 - 固定安装
- 以水平/垂直阵列布置
- Vela 的低频扬声器

Vela-L 的特点是在低音反射调谐外壳中有一个 15 英寸的直接辐射扬声器。它提供了冲击，灵敏度，低热压缩和减少扭曲。通风孔具有渐进式外形，允许层流气流和降低湍流噪音，即使在最高运行水平。这些综合性能有助于在精度和音乐性方面的 Vela-L 音质。柜子由一级波罗的海桦木胶合板制成，以确保最大的声学 and 机械完整性。

Vela-L 低音炮可以作为独立阵列或垂直 Vela-L/Vela 阵列进行飞行或地面堆叠。机柜中集成了一个杆安装插座，用于安装一个 M 和 TC 外壳或两个 Vela 外壳。

Vela-L 由 VDA18/C15 或 H1200 控制器驱动和放大。这保证了扬声器系统在不同的工作状态下的线性化、保护和优化配置

Vela-L 技术参数

类型	扩展次低频扬声器
频率响应（预设）	36Hz-300Hz(-10dB)
水平覆盖角度	360°
角度增量（Vela）	0° 2° 4° 6°
单元配置	低频：1×15"（钹磁）
持续功率（AES）	低频：1200W
最大峰值声压级	134dB/1m
标称阻抗	低频：8Ω
连接器	2 x NL4 SpeakOn
连接方式	NL4=LF:+1-1
尺寸（前高）	450mm
尺寸（后高）	450mm
尺寸（宽）	500mm
尺寸（深）	600mm
重量	33kg / 72.7lb
挽手	2 个人体工程学手柄
支架底座	1x 35mm 圆孔支架座
扣件	3x 左 / 右 / 后扣件
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢
保护等级	IP45

