



V-Panel 信号网络分配器





V-Panel 信号网络分配器

V-Panel

1U 前面板的分布包括模拟音频信号和数字音频信号跟随四台功率放大控制器，4 通道模拟信号 Link-Out 和 3 通道立体声 AES/EBU Link-Out 链接了其他架信号的能力。前面板模拟连接器 4 通道 XLR 输入和输出与后部 4 通道 Output 兼容，该面板还具有 2 EtherCON I/O 连接器连接到网络允许接收。

线材

- 4 x 模拟输出 XLR3 卡侬公母线 (0.8m)
- 3 x AES 输出 XLR3 卡侬公母线 (0.8m)
- 3 x AES 输出 XLR3 卡侬公母线 (0.8m)
- 2 x CAT5e U/FTP 网线(0.8m)
- 2 x CAT5e U/FTP 桥接网线(0.25 m)



技术参数

前面板连接

模拟信号 Input/Link	4 x 卡侬母 Neutrik® XLR3 (IN) 4 x 卡侬公 Neutrik® XLR3 (LINK)
数字信号 AES/EBU Input/Link	3 x 卡侬母 Neutrik® XLR3 (IN) 3 x 卡侬公 Neutrik® XLR3 (LINK)
网络	2 x 网口 RJ45 EtherCON® (IN/OUT)

后面板连接

模拟信号 Output	4 x 卡侬母 Neutrik® XLR3 (Out)
数字信号 AES/EBU Input/Link	3 x 卡侬母 Neutrik® XLR3 (IN) 3 x 卡侬公 Neutrik® XLR3 (LINK)
网络	2 x 网口 RJ45 EtherCON® (IN/OUT)

物理数据

尺寸 (宽 x 高 x 深)	483 x 44 x 123 mm
材料	金属
完成	黑色
保护等级	IP2x
重量 (kg)	2kg



V-Panel Dimensions CAD

