

## 5CS 同轴点声源扬声器

- 5 系列家族 - 轻量级
- 最大声压级应为 121dB
- 短距离应用（分布式或填充）
- H x V 110° x 110°
- VDA12 控制器



5CS 是一个同轴点声源扬声器，适用于小型场合多种应用。5CS 外壳配有 1 个 5"低频驱动器以及 1"高频驱动器，同轴设计，标称阻抗为 16 欧姆。采用 9mm 桦木胶合板密封外壳。提供[90Hz-20kHz(-10dB)]的频率范围，产生一个 H/V 110°x 110° (-6dB) 提供了原始、强大的声学音效。可以补充前面填充或分布式应用中任何较大的音响系统。它的宽圆形方向性模式提供了平滑的离轴响应-确保最佳的声音效果到观众所在的位置。

对于专用安装应用，这种独特的喇叭提供的 110°x 110° (H x V) 恒定方向性分散，在舞台上提供精确定义的覆盖区域。5CS 也可以在高效能模式下工作。当扬声器垂直使用时，5CS 可作为一个功率强大的 PA 扬声器，亦能作为强有力的补声系统,适用于各种应用。

## 5CS 技术参数

类型	被动二分频同轴点声源
频率响应（预设）	95Hz - 20kHz(-10dB)
水平覆盖角度	110°(-6dB)
单元配置	低频:1x5"（铁氧体） 高频:1x1"（铁氧体）
持续功率（AES）	低频:80W 高频:20W
最大峰值声压级	121dB/1m
标称阻抗	低频:16Ω
连接器	2 x NL4 SpeakOn
连接方式	NL4=LF:+1-1
尺寸（宽*高*深）	165mm*165mm*165mm
重量	3.5kg / 7.7lb
箱体螺母孔数量	1x M8 螺母插入
箱体螺母孔数量	2x M6 螺母插入
吊架	5CS-UL U 型吊架
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢
保护等级	IP45

