

M8 被动二分频同轴扬声器



- M 系列家族 - 轻量级
- 流动演出 - 固定安装
- 以水平/垂直阵列布置
- VDA18/ VDA12 控制器

M8 是一个 2 路高性能舞台监听扬声器, 提供 70Hz - 20kHz 的频率范围, 采用集成 8" 低频和 1.75" 出口喇叭加载高频同轴驱动器设计, 采用钹磁驱动单元。

这种独特的喇叭提供的 110°x 110° (H x V) 恒定方向性分散, 在舞台上提供精确定义的覆盖区域。M8 也可以在外置分频模式下工作。当扬声器垂直使用时, M8 可作为一个功率强大的 PA 扬声器, 具有 110°x 110° 的分散度, 监听角度搭配了两种角度 55°/ 15°/0°, M8 亦能作为强有力的补声系统, 适用于各种应用。

对于专用安装应用, M8 箱体由桦木胶合板制成, 包括 1 个把手和 1 个 35mm 杆插座。


M8 技术参数

类型	被动二分频同轴扬声器
频率响应 (预设)	70Hz-20kHz(-10dB)
H x V	110° x 110°
监听角度	55°(1) 15°(2) 0°(3)
单元配置	低频: 1×8" (钹磁) 高频: 1×1.75" (钹磁)
持续功率 (AES)	低频: 200W 高频: 60W
最大峰值声压级	125dB/1m
标称阻抗	低频 8Ω / 高频 8Ω
连接器	2 x NL4 SpeakOn
连接方式	NL4=LF:+1-1
尺寸 (宽)	250mm
尺寸 (高)	400mm
尺寸 (深)	250mm
重量	11kg / 24lb
挽手	底部
箱体螺母孔数量	6x M6 螺母插入
箱体螺母孔数量	2x M8 螺母插入
支架底座	1x 35mm 圆孔支架座
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢
保护等级	IP45


250mm [9.85"]




Front




Rear




Side-L



Side-R



Top



Bottom