

## V25 吊挂式超低频扬声器



- V 系列家族 - 重量级
- 流动演出 - 固定安装
- 超 50 米投射距离
- VDA18 控制器 / VS28 超低频扬声器

V25 是推荐的 V15 或 V12 线阵列的低音炮补充。它通过增强低频的投射能力来增加系统次低频的补充，它允许将系统的工作频率范围扩展到 30Hz。

V25 低音内部装载两个 15 英寸的扬声器。它具有强大的冲击力、灵敏度和低频效能反映，其的内部中间具有通风口渐进式外形，允许层流气流和减少湍流噪声，这些综合特性有助于提高工作水平。

V25 箱体由波罗的海桦木胶合板制成，以确保最大的声学 and 机械完整性。

V25 四点悬挂系统集成在机柜中，与 V15 和 V12 系统完全兼容，V25 低音炮可以作为一个独立的阵列飞行，也可以在由 V15 或 V12 箱体组成的垂直阵列顶部飞行。

V25 由 C15 或 VDA18/VDA12 功率控制器驱动和放大。保护和优化扬声器系统的不同配置，包括心形指向。

## V25 技术参数

类型	扩展低频扬声器
频率响应 (预设)	30Hz-200Hz
功放建议	VDA18 / VDA12
预设程序	[V25_70/C] [V25_125/C]
水平覆盖角度	360°
角度增量	0° 1° 2° 3°
单元配置	低频: 2×15" (钹磁)
持续功率 (AES)	低频: 2400W
最大峰值声压级	142dB/1m
标称阻抗	低频: 4Ω
连接器	1 x NL4 SpeakOn
连接方式	NL4=LF:+1-1
尺寸 (宽*高*深)	1200mm*445mm*550mm
重量	67kg / 147.7lb
挽手	6 个人体工程学手柄
音箱支脚	2x 防滑条
扣件	4x 左/右扣件
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢

