

X10Sub/A 扩展次低频扬声器（无源/有源）



- X 系列家族 - 轻量级
- 流动演出 - 固定安装
- 以水平/垂直阵列布置
- 搭配 X10 线阵扬声器（可吊挂）
- VDA18 VDA12 控制器

X10 Sub 是推荐 X10 线阵列以及其他 QANON AUDIO®产品的推荐低音炮，它通过增强低频的投掷能力来增加系统次低频的补充，它允许将系统的工作频率范围扩展到 30Hz。

X10 Sub 低音内部装载 1 个 18 英寸的扬声器。它具有强大的冲击力、灵敏度和低频效能反映，其的内部四角具有三角形通风口渐进式外形，允许层流气流和减少湍流噪声，这些综合特性有助于提高工作水平。

X10 Sub 低音炮可以作为一个独立的阵列或在由 X10 线阵列成的垂直阵列顶部飞行。X10 Sub 由 C15 或 VDA / H 系列功率控制器驱动和放大。保护和优化扬声器系统的不同配置，包括心形指向。

X10Sub 技术参数

类型	扩展次低频扬声器
频率响应（预设）	30Hz-300Hz
功放建议	VDA18 / VDA12
预设程序	[X10S_100/C] [X10S_125/C]
水平覆盖角度	360°
角度增量（X10）	0° -2° -4° -6°
角度增量（X10）	0° +2° +4° +6°
单元配置	低频：1×18"（钹磁）
持续功率（AES）	低频：1200W
最大峰值声压级	137dB/1m
标称阻抗	低频：8Ω
连接器	2 x NL4 SpeakOn
连接方式	NL4=LF:+1-1
尺寸（高）	560mm
尺寸（宽）	500mm
尺寸（深）	700mm
重量	45kg / 99.2lb
挽手	4 个人体工程学手柄
支架底座	1x 35mm 圆孔支架座
扣件	5x 左/右扣件
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢
保护等级	IP45

