

Xiv15 超频扬声器 固定安装



- X 系列家族 - 轻量级
- 固定安装
- 以水平/垂直阵列布置
- (不可吊挂)
- VDA18 VDA12 控制器


Xiv15 是推荐 X 系列线阵、M、TC、PS 系列以及其他 QANON AUDIO® 产品的推荐低音炮,它通过增强低频的投掷能力来增加系统次低频的补充,它允许将系统的工作频率范围扩展到 30Hz。

Xiv15 低音内部装载 1 个 15 英寸的扬声器。它具有强大的冲击力、灵敏度和低频效能反映,其的内部上下具有通风口渐进式外形,允许层流气流和减少湍流噪声,这些综合特性有助于提高工作水平。在安装应用,Xiv15 特别适合不同的需要可选择流动安装和固定安装,同时也提供垂直和水平两种安装方式,扩展低频下限的延伸,使你感受到非常饱满的低频效果。对于小型租赁活动,Xiv15 与 M、TC、PS 系列部署速度快且易于装配。可作为一个功率强大的 PA 扬声器超低频系统,其优异的投射能力可满足大空间和多功能厅。


Xiv15 技术参数

类型	超低频扬声器
频率响应(预设)	30Hz-200Hz
功放建议	VDA18 / VDA12
预设程序	[Xiv15_100]
水平覆盖角度	360°
单元配置	低频: 1×15" (铁氧体) 100 芯
持续功率(AES)	低频: 1000W
最大峰值声压级	135dB/1m
标称阻抗	低频:8Ω
连接器	2 x NL4 SpeakOn
连接方式	NL4=LF:+1-1
尺寸(前高)	500mm
尺寸(后高)	500mm
尺寸(宽)	430mm
尺寸(深)	600mm
重量	31kg / 68.3lb
挽手	2 个人体工程学手柄
音箱支脚	4x 防滑条
扣件	N/C
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢
保护等级	IP45


430mm [16.94"]



Front



Side



Top