

Xiv28 超频扬声器 固定安装



- X 系列家族 - 轻量级
- 固定安装
- 以水平/垂直阵列布置
- (不可吊挂)
- VDA18 VDA12 控制器

Xiv28 是推荐 X 系列线阵、M、TC、PS 系列以及其他 QANON AUDIO® 产品的推荐低音炮，它通过增强低频的投掷能力来增加系统次低频的补充，它允许将系统的工作频率范围扩展到 25Hz。

Xiv28 低音内部装载 2 个 18 英寸的扬声器。它具有强大的冲击力、灵敏度和低频效能反映，其的内部中心具有三角形 (X) 通风口渐进式外形，允许层流气流和减少湍流噪声，这些综合特性有助于提高工作水平。

在安装应用，Xiv28 特别适合不同的需要可选择流动安装和固定安装，同时也提供垂直和水平两种安装方式，扩展低频下限的延伸，使你感受到非常饱满的低频效果。对于小型租赁活动，Xiv28 与 M、TC、PS 系列部署速度快且易于装配。可作为一个功率强大的 PA 扬声器超低频系统，其优异的投射能力可满足大空间和多功能厅。

Xiv28 技术参数

类型	超低频扬声器
频率响应 (预设)	25Hz-200Hz
功放建议	VDA18 / VDA12
预设程序	[Xiv28_60/C] [Xiv28_100/C]
水平覆盖角度	360°
单元配置	低频: 2x18" (铁氧体) 100 芯
持续功率 (AES)	低频: 2400W
最大峰值声压级	139dB/1m
标称阻抗	低频: 4Ω
连接器	2 x NL4 SpeakOn
连接方式	NL4=LF: +1-1
尺寸 (前高)	550mm
尺寸 (后高)	550mm
尺寸 (宽)	1100mm
尺寸 (深)	700mm
重量	71kg / 156.5lb
挽手	4 个人体工程学手柄
音箱支脚	4x 防滑条
扣件	N/C
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢
保护等级	IP45

