

5DS 点声源扬声器

- 5 系列家族 - 轻量级
- 最大声压级应为 **124dB**
- 短距离应用（分布式或填充）
- **H x V 90° x 60°**
- **VDA12 控制器**



5DS 是一个点声源扬声器,适用于小型场合多种应用。5DS 外壳配有 2 个 5" 低频驱动器以及 1.75" 高频驱动器,标称阻抗为 8 欧姆。采用 9mm 桦木胶合板密封外壳。提供[90Hz - 20kHz(-10dB)]的频率范围,产生一个 H/V 90° x 60° (-6dB) 提供了原始、强大的声学音效。可以补充前面填充或分布式应用中任何较大的音响系统。它的宽圆形方向性模式提供了平滑的离轴响应-确保最佳的声音效果到观众所在的位置。

对于专用安装应用,这种独特的喇叭提供的 90°x 60° (H x V) 恒定方向性分散,在舞台上提供精确定义的覆盖区域。5DS 也可以在高效能模式下工作。当扬声器垂直使用时,5DS 可作为一个功率强大的 PA 扬声器,亦能作为强有力的补声系统,适用于各种应用。

5DS 技术参数

类型	被动二分频点声源
频率响应 (预设)	90Hz - 20kHz(-10dB)
水平覆盖角度	90°(-6dB)
垂直覆盖角度	60°(-6dB)
单元配置	低频:2×5" (钹磁) 高频:1×1.75" (钹磁)
持续功率 (AES)	低频:120W 高频:60W
最大峰值声压级	124dB/1m
标称阻抗	低频:8Ω
连接器	2 x NL4 SpeakOn
连接方式	NL4=LF:+1-1
尺寸 (宽*高*深)	450mm*165mm*165mm
重量	9.3kg / 20.5lbs
箱体螺母孔数量	3x M8 螺母插入
箱体螺母孔数量	4x M6 螺母插入
吊架	5DS-UL U 型吊架
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢
保护等级	IP45

