

## Voe-L 超低频扬声器



Voe-L 是推荐 Voe 线阵列以及其他 QANON AUDIO®产品的推荐低音炮，它通过增强低频的投掷能力来增加系统次低频的补充，它允许将系统的工作频率范围扩展到 30Hz。

Voe-L 低音内部装载 1 个长冲程 18 英寸的扬声器。它具有强大的冲击力、灵敏度和低频效能反映，其的内部两侧具有 H 型通风口渐进式外形，允许层流气流和减少湍流噪声，这些综合特性有助于提高工作水平。

Voe-L 低音炮可以作为一个独立的阵列或在由 Voe 线阵列成的垂直阵列顶部飞行。Voe-L 由 C15 或 VDA18/VDA14/VDA12 功率控制器驱动和放大。保护和优化扬声器系统的不同配置，包括心形指向。

- V 系列家族 - 轻量级
- 流动演出 - 固定安装
- Voe 低频扬声器
- VDA18 控制器 / VS28 超低频扬声器



### Voe-L 技术参数

类型	扩展次低频扬声器
功放建议	VDA18 / VDA14 / VDA12 / C15
频率响应 (预设)	30Hz [Voe_100/C] [Voe_125/C] Preset
水平覆盖角度	360°
角度增量 (Voe)	-1° - 2° - 3° - 4° - 5°
角度增量 (Voe)	0° +1° +2° +3° +4° +5° +6° +8° +10°
单元配置	低频: 1×18" (钹磁)
持续功率 (AES)	低频: 1400W
最大峰值声压级	138dB/1m
标称阻抗	低频: 8Ω
连接器	2 x NL4 SpeakOn
连接方式	NL4=LF:+1-1
尺寸 (前高)	550mm
尺寸 (后高)	550mm
尺寸 (宽)	700mm
尺寸 (深)	700mm
重量	63kg / 139lbs
挽手	4 个人体工程学手柄
支架底座	1x 35mm 圆孔支架座
扣件	6x 左/右扣件
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢
保护等级	IP45

